



DIE BASICS



Oi IST EIN PRÄSISIONSINSTRUMENT

Behandeln Sie die Oi Klingel mit der gleichen Sorgfalt, mit der Sie Ihre andern Fahrradteile behandeln würden wie Laufräder, Schaltung oder Beleuchtung.

Falls Sie sich unsicher wegen Montage, Benutzung oder Fehlerbehebung der Oi Klingel sind, besuchen Sie die Knog-Webseite oder ihren örtlichen Fahrradhändler.

Oi ! MONTAGE


- 1 DIE OI KLINGEL AUS DER VERPACKUNG NEHMEN UND DIE INBUSSCHRAUBE MIT DEM BEILIEGENDEN INBUSSCHLÜSSEL LÖSEN.



- 2 Falls Sie die OI LARGE KLINGEL BESITZEN, ABER EINEN 23.8, 25.4 ODER 26MM LENKERDURCHMESSER HABEN, MÜSSEN SIE EINEN PASSENDEN DISTANZRING AUF IHREM LENKER VERWENDEN, DAMIT DIE OI KLINGEL PASSEND SITZT. Der Schlitz soll hierbei nach oben zeigen. Falls der Lenkerdurchmesser 23.8mm beträgt, wird das mitgelieferte Gummiband im Inneren des größeren Spacers verwendet.



- 3 ZIEHEN SIE MIT DER HAND DIE ÖFFNUNG DER KLINGEL VORSICHTIG AUSEINANDER UND SCHIEBEN SIE DIESE ÜBER DEN LENKER. Kabel können hierbei durch die entsprechende Führung laufen.



Oi ! MONTAGE

- 4 POSITIONIEREN SIE DIE OI KLINGEL AN EINEM ZYLINDRISCHEN TEIL DES LENKERS, DER WEDER GEKRÜMMT NOCH ZULAUFEND IST, ABER KOMFORTABEL FÜR SIE IST.



In Griffnähe lässt sich die Klingel bequem mit dem Daumen bedienen.

- 5 ZIEHEN SIE DIE INBUSSCHRAUBE FEST GENUG, DAMIT SICH DIE KLINGEL NICHT VERDREHEN KANN.



Oi ! NICHT VERGESSEN

AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES AN:

OI SMALL
PASSEND FÜR:



OI LARGE
PASSEND FÜR:



AUF DIE FORM KOMMT ES AN:



ZYLINDRISCHER
LENKER



NICHT PASSEND
FÜR AERO-LENKER

Für mehr Informationen
KNOG.COM.AU/OI

MONTAGEVIDEO



<http://bit.ly/KnogOiQS>

GARANTIE:
2 Jahre auf Material und Herstellung.